

10173

Väggupphängning, 1-3 Produkter, 160 mm, Blå



Förbättra hygienen och förläng utrustningens hållbarhet med detta extraupphäng. Du kan blanda gummiklämmor och krokar och enkelt ta bort de för rengöring. Gummiklämmorna kan hålla fast diametrar på 25–35 mm.

Tekniska data

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelnummer | 10173 |
| Håller produkter mellan | 25 - 34 mm |
| Material | Polypropylen TPE Gummi |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹ | Nej |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Ja |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) | Ja |
| Användning av ftalater och bisfenol a | Nej |
| Antal per förpackning | 5 St. |
| Antal per pall (80 x 120 x 200 cm) | 1140 Stk. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 60 Stk. |
| Colli Längd | 330 mm |
| Colli Bredd | 175 mm |
| Colli Höjd | 95 mm |
| Längd | 160 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Höjd | 60 mm |
| Bruttovikt | 0,2 kg |
| Nettovikt | 0,14 kg |
| Kubikmeter | 0,0008 M3 |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C |
| Max rengörings temperatur (Diskmaskin) | 93 °C |
| Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt) | 80 °C |
| Min. användare temperatur ³ | -10 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 pH |
| Max. Ph värde i brukslösning | 10,5 pH |
| Recycling Symbol "5", Polypropylene (PP) | Ja |
| GTIN-13 nummer | 5705020101731 |
| GTIN-14 nummer | 15705020101738 |
| Tull nummer | 39241000 |
| Ursprungsland | Denmark |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius